



### Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	12

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Навесной
Шаг 9 мм	48
Количество горизонтальных рядов	2
Общее количество модулей по 18 мм	24
Тип рейки	DIN
Тип установки	Внутри помещения
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 Земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Кабельный ввод	Кабельные вводы с удаляемыми заглушками
Тип дверцы	Белый
Открытие двери	Угол открытия 180° (180 °)
[A] Номинальный ток	In = 63 A
[B] Номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток
[B] номинальное импульсное допустимое напряжение	2,5 кВ
[B] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Самозатухающий пластик шкафа:
Ширина	256 мм Снаружи:
Высота	326 мм Снаружи:
Глубина	96 мм Снаружи:
Цвет	Белый (RAL 9003)
Вес	1260 г

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
Огнестойкость	650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты IP	IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с IEC 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	2

---

Рабочая температура	-5...60 °C
---------------------	------------

---

Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C
---	-------------

---

### Тип упаковки

---

Вес упаковки 1	1,260 г
----------------	---------

---

Высота упаковки 1	1,000 дм <sup>3</sup>
-------------------	-----------------------

---

Ширина упаковки 1	3,260 дм <sup>3</sup>
-------------------	-----------------------

---

Длина упаковки 1	2,560 дм <sup>3</sup>
------------------	-----------------------

---