

АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 КВ

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СИП

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА СТ

Назначение:

Предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных проводов, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения).

Особенности:

Срывная металлическая головка. Не требуется специальных ключей. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.



Маркировка	Аналоги	Сечение, мм ²	
		Магистраль	Ответвления
СТ 25 - ВК	SLIW 50, SLIW 11.1, EP 95-13, OP 6, TTD 051 FJ	16-70	1,5-10
СТ 70 - ВК	SLIP 12.1, P2X-95, OP 645, TTD 151 FG	16-95	2,5-35
СТ1S 95-25 - ВК	SLIP 22.1, SLIW 57, P3X95, OP 95, TTD 201 FG	25-95	25-95
СТ 120	SLIW 17.1, SLIW 57, TTD 271 FJA	25-120	25-120

Изделия соответствуют требованиям стандартов CENELEC EN 50483, HN 33 S 63, техническим требованиям ОАО «Россети».

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА СТН ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ СИП ОТ ВЛН

Назначение:

Применяются для соединения неизолированных алюминиевых проводов с СИП.

Особенности:

Срывная головка металлическая. Не требуется специальных ключей. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.



Маркировка	Аналоги	Сечение	
		неизолированных проводов, мм ²	изолированных проводов, мм ²
СТН 35 - ВК	SLIP 22.12, SLIP 22.127, RDP 25/CN, NTD 151 AF	35-95	6-35
СТН 95 - ВК	SLIP 22.12, SLIP 22.127, CDR/CN 1S 95, NTD 301AF	35-95	25-95

Изделия соответствуют требованиям стандартов CENELEC EN 50483, NFC 33 0 20, техническим требованиям ОАО «Россети».