



Оснащаются с 2 или 4 сторон  
 Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов  
 Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через технические полы  
 Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м  
 Применение: офисы, магазины, лаборатории...

Упак.	Кат. №	Колонны и полуколонны
		Колонны состоят из: <ul style="list-style-type: none"> <li>• алюминиевого корпуса</li> <li>• телескопической штанги, регулируемой по высоте</li> <li>• двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками</li> <li>• крышек PVC белого цвета Ral 9010</li> </ul> Предназначены для монтажа электроустановочных изделий
		<b>Колонны 4 секции</b>
1	0 307 03	Длина 2,70 м
1	0 307 07	Длина 3,90 м
		<b>Полуколонны 2 секции</b>
1	0 307 35	Длина 2,70 м
1	0 307 36	Длина 3,90 м
		<b>Мини-колонны</b>
1	0 307 42	Состоят из: <ul style="list-style-type: none"> <li>• алюминиевого корпуса с 4 секциями</li> <li>• фиксатора с защитной накладкой</li> <li>• 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010</li> <li>• заглушки</li> </ul> Высота 0,70 м



Упак.	Кат. №	Колонны мобильные
1	0 307 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• колонна 2 м, 4 отсека</li> <li>• гибкий рукав <math>\varnothing</math> 60 мм, длина 2 м</li> <li>• нога, 12 кг, <math>\varnothing</math> 400 мм</li> </ul>
		<b>Колонны и полуколонны</b>
		С алюминиевой крышкой:
1	0 307 08	Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м
	0 307 09	Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м
	0 307 27	Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м
	0 307 28	Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м
	0 307 29	Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см

### Максимальная допустимая высота потолков

Кат. №.	Макс. высота подвесн. потолка	Макс. высота перекрытий
0 307 00	3 м	-
0 307 03 0 307 35	2,70 м	3,80 м
0 307 07 0 307 36	3,90 м	5,00 м