

Проходные клеммы и клеммы "Земля"

Винтовой зажим

↳ DIN 1-3

Клеммы М 4/6 - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.22 - 4
Напряжение	В	800
Номинальный ток	А	32
Ток короткого замыкания (М 4,6.PI)	А/с	480/1
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5-0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> M 4/6	серая	1SNA 115 116 R0700	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6.N	синяя	1SNA 125 116 R0100	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6	желтая	1SNA 105 116 R1600	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6	оранжевая	1SNA 105 002 R2000	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6	красная	1SNA 105 032 R1500	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6	черная	1SNA 105 031 R1400	50
	<input type="checkbox"/> M 4/6	бежевая	1SNA 195 116 R0000	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEM6	2,8 мм	1SNA 118 368 R1600	20
	синий	<input type="checkbox"/> FEM6	2,8 мм	1SNA 128 368 R1000	20
	оранжевый	<input type="checkbox"/> FEM6	2,8 мм	1SNA 103 126 R1600	20
	желтый	<input type="checkbox"/> FEM6	2,8 мм	1SNA 103 062 R2100	20
	зеленый	<input type="checkbox"/> FEM6	2,8 мм	1SNA 103 125 R1500	20
Разделитель цепей	серый	<input type="checkbox"/> SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJM16	32 А	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	BJM16	32 А	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	BJM16	32 А	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	BJM16	32 А	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	BJM16	32 А	1SNA 176 667 R0400	10
Соединитель экрана	CBM5	0,5 мм	1SNA 178 745 R1400	20	
	CBM8	0,8 мм	1SNA 178 746 R1500	20	

Клемма "Земля" М 4/6.P - 4 мм² контактом на рейку шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.22 - 4
Ток короткого замыкания	А/с	480/1
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5-0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма "Земля"	желто-зеленая	<input type="checkbox"/> M 4/6.P	1SNA 165 113 R1600	50
Монтаж на рейке DIN 3 без винта:				
Клемма "Земля"	желто-зеленая	<input type="checkbox"/> D 4/6.P	1SNA 165 809 R0100	50

Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 062 R2100	20
Разделитель цепей	серый	<input type="checkbox"/> SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20

