

# Проходные клеммы и клеммы “Земля”

Винтовой зажим  DIN 1-3

## Клеммы М 6/8 - 6 мм<sup>2</sup> шириной 8 мм

### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.5 - 10
	Многожильный	0.5 - 6
Напряжение	В	800
Номинальный ток	А	41
Ток короткого замыкания (М 6/8.Р1)	А/с	720/1
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	6
Длина зачистки изоляции	мм	12
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0,8-1

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> М 6/8	1SNA 115 118 R1100	50
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> М 6/8.N	1SNA 125 118 R1300	50
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> М 6/8	1SNA 105 004 R2200	50
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> М 6/8	1SNA 105 118 R2000	50
Стандартная клемма	<input type="checkbox"/> М 6/8	1SNA 195 118 R1200	50

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 118 368 R1600	20
	синий	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 128 368 R1000	20
	оранжевый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 126 R1600	20
	желтый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 062 R2100	20
	зеленый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 125 R1500	20
Разделитель цепей	серый	<input type="checkbox"/> SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJM18	41 А	1SNA 176 669 R1600	10
	3 полюса	BJM18	41 А	1SNA 176 670 R1300	10
	4 полюса	BJM18	41 А	1SNA 176 671 R0000	10
	5 полюсов	BJM18	41 А	1SNA 176 672 R0100	10
	10 полюсов	BJM18	41 А	1SNA 176 673 R0200	10

## Клемма “Земля” М 6/8.Р - 6 мм<sup>2</sup> с контактом на рейку шириной 8 мм

### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.5 - 10
	Многожильный	0.5 - 6
Ток короткого замыкания	А/с	720/1
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	6
Длина зачистки изоляции	мм	12
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0,8-1

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма “Земля” для монтажа на рейке DIN 3 без винтов:	<input type="checkbox"/> М 6/8.Р	1SNA 165 114 R1700	50
Клемма “Земля”	<input type="checkbox"/> D 6/8.Р	1SNA 165 830 R2100	50

### Аксессуары

Торцевой изолятор	желтый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 062 R2100	20
Разделитель цепей	серый	<input type="checkbox"/> SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20

